

CS 80126 - 35801 DINARD – *adresse de correspondance impérative*
14 rue de l'Armorique - 75015 PARIS - *Proto3Dshop- Head office*
66 Boulevard Pasteur - 75015 PARIS - *Additive manufacturing et progressive design center*
Tel : +33 (0) 2 99 16 35 35 - Fax : +33 (0) 2 99 46 41 41
E mail : multistation@multistation.com - Web site : www.multistation.com

Le 30 mai 2017

Thermoformeuse 450 DT



1. Présentation de la machine

Formech continue d'apporter les dernières technologies et fonctionnalités à une plus large gamme de thermoformeuses. La nouvelle 450DT (qui remplace désormais la 300XQ) est équipée d'un système de contrôle à logique programmable (PLC).

Les graphismes et icônes permettent une utilisation simple et rapide de la machine. La 450DT peut enregistrer jusqu'à 20 programmes de thermoformage ce qui permet à l'utilisateur de rapidement charger des projets existants. La nouvelle 450DT offre aux étudiants, designers et inventeurs une réponse aux exigences de l'industrie.



2. Caractéristiques techniques :

- Surface de feuille : 450mm x 300mm
- Surface de formage: 430mm x 280mm
- Profondeur de thermoformage: 160mm
- Épaisseur de la matière: 6mm
- Type de chauffe : Quartz
- Zones de chauffe : 4
- Largeur : 639mm
- Hauteur : 525mm
- Profondeur : 986mm

3. Spécifications techniques:

Ecran tactile 4" avec fonction de mémoire

Ecran Tactile Mitsubishi 4" avec possibilité d'enregistrer jusqu'à 20 programmes.

Chauffe Quartz avec standby variable

Les chauffages à Quartz chauffent très rapidement et permettent des économies de temps et d'énergie.

4 zones de chauffe contrôlables indépendamment

4 zones de chauffe à Quartz qui apportent de la chaleur rapidement et permettent de thermoformer des formes et matériaux exigeants.

Vide & Démoulage

Une fois que la partie formée se refroidit, de l'air est injecté entre le moule et le plastique afin de libérer le moulage.

Manomètre

Une indication visuelle du vide appliqué (pression en Hg / bar).

4. Spécifications électriques:

- 240V, 13 amps
- 50 Hz monophasé
- Consommation d'énergie = 2.3 kW

5. Autres caractéristiques:

- Machine CE
- Mise en route rapide
- Conçue pour un entretien facile
- Garantie 12 mois

6. Options disponibles (non incluses avec la machine de base)

Cadre de réduction 150x150 mm

Cadre de réduction 228x203 mm

Support de bobine

Kit de pièces détachées

Un moule bateau

Une bobine PVC alimentaire 750 ou 500 microns de 24kg

Kit plaques plastique PS ABS PE 84 feuilles

Une table sur roues

Plastique alimentaire transparent PETG 1mm 48 plaques Plastique

Emballage Transport Assurance France

Installation, formation (hors frais de déplacements et d'hébergement)

Livraison hors France (nous consulter)